

L47-USB2

Multilector grabador USB 2.0 de tarjetas de memoria.

Compatible con 47 estándares

Hot Plug & Play

No necesita fuente de alimentación



Índice

9.2

Múltiples aplicaciones.

Dispositivo ideal para el traspaso de información (imágenes digitales) desde videocámaras, cámaras de fotos digitales, etc. al ordenador a través del puerto USB. Además, el usuario puede utilizar este lector/grabador para traspasar datos e imágenes digitales desde cualquier equipo a cualquiera de las tarjetas de memoria compatibles con este dispositivo, para mover dicha información a cualquier parte cómodamente y de forma totalmente segura.

Alta velocidad

La velocidad de transferencia está asegurada, ya que utiliza la alta velocidad del bus USB versión 2.0, capaz de alcanzar hasta 480 Mb/seg.

Características técnicas/Especificaciones:

Estándares soportados:

- Compact Flash Card Type I
- Compact Flash Card Type II
- Compact Flash Card Extreme
- Compact Flash Card Extreme III
- Compact Flash Card Ultra II
- Compact Flash Card HI-Speed
- Compact Flash Card Pro
- Compact Flash Card XS-Xtreme Speed
- Compact Flash Card Elite Pro
- MagicStor
- SmartMedia
- Memory Stick
- Memory Stick PRO
- Memory Stick Duo
- Memory Stick PRO Duo
- HI-Speed Memory Stick PRO
- HI-Speed Memory Stick PRO Duo
- Memory Stick MagicGate
- Memory Stick MagicGate PRO
- Memory Stick MagicGate PRO Duo
- HI-Speed Memory Stick MagicGate PRO
- HI-Speed Memory Stick MagicGate PRO Duo
- Memory Stick Select
- Extreme Memory Stick PRO
- Extreme III Memory Stick PRO
- Ultra II Memory Stick PRO
- Micro MS (with adapter)
- Secure Digital Card
- Mini SD
- T-Flash
- Micro SD
- Extreme Secure Digital Card
- Extreme III Secure Digital Card
- Ultra II Secure Digital Card
- Secure Digital Elite Pro
- Secure Digital Pro
- MultiMedia Card
- MultiMedia Card Plus
- HI-Speed MultiMedia Card
- MultiMedia Card 4.x
- RS-MMC
- RS-MMC Plus
- RS-MMC Mobile
- IBM MicroDrive
- DV RS-MMC (Doble Voltaje 2.7V hasta 3.6V)
- RS-MMC 4.x
- Micro MMC (with adapter)

Especificaciones Técnicas:

- Velocidad de hasta 480 Mbps. (USB2).
- Hot Swapping y Plug & Play.
- No necesita fuente de alimentación.