



Switch Fast Ethernet  
24 puertos RJ45 10/100 Mbps.  
Store and Forward

### Un Switch, pero de altas prestaciones.

Switches perfectos para la ampliación de las prestaciones de los grupos de trabajo, esta nueva revisión de switches, proporciona hasta 4.8 Gbps de Backbone, 4Mb de memoria por puerto. Con un método de transmisión Store and Forward que garantiza unos envíos ágiles y sin errores.

### Funciones avanzadas

El EVO-FSH24 está equipado con la función Auto MDI/MDI-X que elimina cualquier necesidad de cables cruzados.

El mecanismo Flow-Control previene una posible sobrecarga del flujo de información, asegurando una alta fiabilidad en la transmisión de los paquetes.

### Estándar

IEEE 802.3 10Base-T Ethernet.  
IEEE802.3u 100BaseTX Nway Auto-negociación.  
IEEE802.3x Flow Control para modo Full Duplex y Back-Pressure para Half Duplex.

### Número de puertos

24 puertos RJ45 10/100 Mbps. Auto-Sensing.

### Método de transmisión

Store and Forward.

### Backbone

4.8 Gbps.

### Buffer de memoria de 4 Mb.

### Memoria de 4 K para direcciones MAC.

### Complejos LED,s para diagnosticar rápida y fácilmente el funcionamiento de la red.

### Tamaño

440x177x44 mm.

### Peso

3,5 Kg.

### Fuente de alimentación

Interna 90~240 VAC, 50 ~ 60 Hz, 0.6 A, 20 W. max.

### Cumple UL, CUL, TUV, CE.

### Entorno:

Temperatura de funcionamiento: de 0° a 50° C.

Temperatura de almacén: de -20° a 125° C.

Humedad en funcionamiento: de 10 % a 90 % en funcionamiento.

Humedad en almacén: de 5 % a 90 %.