



Convertidores de Medio 10/100 Mbps.  
De Cobre (RJ45) a Fibra Óptica (ST o SC)

Amplia gama de convertidores de medio, de cobre a fibra óptica a 100 o 1000 Mbps. y con variedad de conectores (SC o ST) y distancias de hasta 20 km.

### Estándares

IEEE 802.3 10BaseT.

IEEE 802.3u 100BaseTX y 100BaseFX.

### Puertos

1 puerto TX.

1 puerto FX.

### Velocidad

10BaseT: 10/20Mbps en half/full duplex.

100BaseTX/FX:100/200Mbps en half/full duplex.

### Método Switching

Store-and-Forward.

### Ratios de transmisión

14,880/148,800pps en 10/100Mbps.

### Indicadores LED

Por Unidad (2 LEDs): TX LNK/ACT; FX LNK/ACT.

### Dimensiones

(Ancho)54.6 + (Largo)80.3 + (Alto) 22.1 mm.

### Peso

0.14kg.

### Alimentación

Fuente de alimentación externa. 12VDC, 0.8A.

### Consumo

9.6W Max.

### Temperatura en funcionamiento

0°C ~ 50°C (32°F ~ 122°F).

### Temperatura en almacén

-25°C ~ 70°C (-13°F ~ 158°F).

### Humedad

10 ~ 90%, sin condensación.

### Certificados

FCC parte 15 Clase A, CE.

### Modelos

OV-11T: Mini10/100TX to 100FX (ST)

OV-11C: Mini 10/100TX to 100FX (SC)

